

# МАКМАРТ

32N02/60-45PCR СЕТКА В БАЗУ 600  
С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ХРОМ



## МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

### Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

### Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

### Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

### Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

### Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

### Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 220-88-13

### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

### Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

### Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

### Екатеринбург (ЛК)

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

### Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,  
201-81-82, 201-83-98

### Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

### Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

### Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,  
+7(701)538-18-75

### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



# 32N02

сетка выдвигная с доводчиком, отделка хром

Smove



600

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка
32N02/60-45PCR	600	сталь	хром	1 штука

## Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы и колонны шириной 600 мм



нагрузка 25 кг



сетки комплектуются направляющими 90% выдвигения SALICE Futura



- крепление к каркасу боковое
- в комплект входит 2 расширителя\*



\*Обратите внимание на то, что при установке будет использоваться только **один расширитель**: левый или правый, устанавливается он к той же боковой панели каркаса, на которую установлены петли.



16\* и 18 мм




Минимальная глубина каркаса (минимальное расстояние до задней стенки каркаса) должно быть больше или равно 500 мм.

\* Сетка устанавливается в каркасы, изготовленные из ДСП 18 мм. Для ДСП 16 мм необходимо подогнать габариты сетки под каркас с помощью регулировки.



## Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



## варианты установки направляющих

Вариант 1.  
Боковое нижнее.



## Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- расширители (2 шт.)

